

KLICK-BOARD®

prefab gipsplaten voor buitenhoeken



Plaques de plâtre préfabriquées pour coins extérieurs

Strak gevormd in een klik

- Besparing op materiaal en arbeidstijd
- Kant-en-klaar, snel en eenvoudig te verwerken
- Loodrechte en strakke hoeken
- Sterk, rigide constructie
- Vlotte doorstroming van werkzaamheden op de bouwplaats
- Toepasbaar in elk renovatie- of nieuwbouw-project

Elles prennent forme en un seul clic

- Économie de matériel et réduction du temps de travail
- Prêt à poser, rapide et facile à utiliser
- Coins perpendiculaires et plats
- Conception solide et rigide
- Réalisation rapide des travaux sur le chantier
- Utilisable pour tous les projets de rénovation ou de nouvelle construction



LUC DE VOS
AFBOUWSPECIALITEITEN
FINITION D'INTÉRIEUR

voor meer info zie ommezijde
Voir verso pour plus d'infos


KLICK-BOARD®

INSTALLATIE & VOORDELEN | INSTALLATION & AVANTAGES




Prefab werken op buitenhoeken/kolomkledingen/nissen/ombouwen/... levert een enorme tijdswinst.

Les plaques préfabriquées conviennent pour les coins extérieurs, recouvrements, etc. et permettent un immense gain de temps.




Plaats montagelatjes.
Posez les lattes de montage.




Meet hoogte/breedte/diepte. Voor alle afmetingen en aantal ribben is een Klick-board® mogelijk!

Mesurez hauteur/largeur/profondeur. Les Klick-board® conviennent pour toutes les dimensions et quantités de nervures !




Zaag het vlakke stijve Klickboard® horizontaal op het juiste formaat.

Sciez la Klick-board® rigide et plate horizontalement au bon format.



Het Klick-board® wordt plano geleverd ten gunste van de laadcapaciteit. Verwijder de overlangse transportversteviging uit het profiel.

La Klick-board® est livrée non pliée à des fins de stockage. Ôtez le renfort de transport le long du profil.



Plooit het Klick-board® dicht in de profielen tot het klikt onder 90° en er een blijvende stabiele constructie ontstaat.
Plez la Klick-board® à hauteur des profils jusqu'à 90° jusqu'à ce que vous entendiez un clic et que vous obteniez une construction stable et solide.



Plaats de omkasting waterpas en schroef het vast tegen de montagelatjes. Een hoekbescherming langs de buitenzijde is overbodig!

Posez l'encadrement à niveau et vissez-le aux lattes de montage. Inutile de prévoir une protection de coin du côté extérieur.



Nog afschilderen ... en klaar in een handomdraai!

Il vous suffit enfin de passer un coup de peinture ... et c'est prêt !


AFMETINGEN | DIMENSIONS

- Gipsplaat 12,5mm, standaard (of waterwerend/groen op bestelling)
- in 2 standaardlengtes: 250cm en 300cm.
- in 2 standaardbreedtes: 1-Klick 30/30cm, 2-Klick 20/20/20cm
- Vanaf bepaalde oplage zijn alle afmetingen mogelijk, met 1, 2 of 3 ingewerkte profielen!


- Plaque de plâtre de 12,5mm, standard (ou imperméable/vert sur demande)
- 2 longueurs standard : 250cm et 300cm
- 2 largeurs standard : 1-Klick 30/30cm et 2-Klick 20/20/20cm
- À partir d'une certaine quantité, toutes les dimensions sont possibles, avec 1, 2 ou 3 profils

1-Klick-board® 30/30cm - L250cm
1-Klick-board® 30/30cm - L300cm
2-Klick-board® 20/20/20cm - L250cm
2-Klick-board® 20/20/20cm - L300cm


art. nr. 250 132
art. nr. 300 134
art. nr. 250 224
art. nr. 300 226



1-Klick-board



2-Klick-board



3-Klick-board

Beschikbaar bij:
Disponible chez :



www.lucdevos.be
mail@lucdevos.be
T: 02-759 55 61